

458d

458e

458f

466m

457c

4521

449g

446c

473e

473b

ONDERWERP OMGEVINGSAANVRAAG

GZ	2 stallen met plaatsen voor 190 runderen
GZ1	traditionele stal met plaatsen voor 42 runderen waarvan 42 zoogkoeien waarvan 14 plaatsen met PAS R-2.1b
GZ2	traditionele stal met plaatsen voor 148 runderen waarvan 24 runderen < 1 jaar, 100 runderen 1-2 jaar waarvan 36 plaatsen met PAS R-6.1b, 12 zoogkoeien, en 12 andere runderen

RPSF + BF	ruil- en reingslagstoel voor de sproeimachine (RPSF) met bijhorende behandeling van het reingslagwater via een biofilter (BF)
RPLV + LP BA	reingslagplaat voor het reingen van max. 4 landbouwvertuigen en hun aanhangende gereedschap (RPLV) met bijhorende loslag via silvangput en KWS-afscheider met coalescentfilter (LP BA)
MO - AO	opslag van 640 liter olie bovenop lekbaar (MO; 260 liter motorolie, AO: 200 liter afvalolie)
SV	stallen van 15 motorvoertuigen en aanhangen
OGP	opslag van 6.875 ton diesel in twee diesel tanks
OGP1 + VS1	opslag van 2.075 ton diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder van 4.950 liter (OGP2) met verdeelslag (VS1)
OGP2 + VS2	opslag van 4,25 ton diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder van 5.000 liter (OGP2) met verdeelslag (VS2)
OGP3	opslag van 400 gevaarlijke producten (fytropoducten) in kleine verpakkingen van max. 30 kg/l
OHL	opslag van 4.000 m ³ stro in een loek
VM - MM - G	opslag van 1.026 m ³ dierlijke mest waaraan
VM1 - VM2	opslag van 906 m ³ vaste mest (VM1: 762 m ³ , VM2: 144 m ³)
MM	opslag van 100 m ³ mestmeest in de mestkelder,
GL - GZ	opslag van 200 m ³ glier in de glierputten (GL: 10 m ³ , GZ: 10 m ³)
OGV	opslag van 1.056 m ³ groenvoer (OGV: 528 m ³ , OGV2: 528 m ³)
GWV	grondwaterwinning met een diepte van 24 meter en een max. debiet van 2.072 m ³ /jaar en 6 m ³ /dag

 Ingestroolde stallen

445e

466h

20 m

UITVOERINGSPLAN - schaal: 1/200

