

N01	parementmetselwerk _ handvormbaksteen, wit/grijs genuanceerd, wildverband, gelijmd
N02	parementmetselwerk _ handvormbaksteen, rood/grijs genuanceerd, wildverband, gemetst
N03	parementmetselwerk _ handvormbaksteen, groen/grijs genuanceerd, wildverband, gelijmd
N04	buitenschrijnwerk _ thermisch onderbroken aluminium, RAL 1035 - parelmoer grijs gemoffeld
N05	buitenschrijnwerk _ thermisch onderbroken aluminium, RAL 8029 - parelmoer koper gemoffeld
N06	buitenschrijnwerk _ thermisch onderbroken aluminium, RAL 1036 - parelmoergoud gemoffeld
N07	buitenschrijnwerklijsting _ aluminium, RAL 8029 - gemoffeld
N08	buitenschrijnwerklijsting _ aluminium, RAL 1036 - gemoffeld
N09	beglazing _ zonnewerende hoogrendementsbeglazing, dubbel - K1,0 helder
N10	raam- en deurdorpels _ blauwe hardsteen
N11	raamdorpels _ aluminium, RAL 1035 - gemoffeld
N12	raamdorpels _ aluminium, RAL 8029 - gemoffeld
N13	raamdorpels _ aluminium, RAL 1036 - gemoffeld
N14	dakrandprofiel _ aluminium, RAL 1035 - gemoffeld
N15	dakrandprofiel _ aluminium, RAL 8029 - gemoffeld
N16	dakrandprofiel _ aluminium, RAL 1036 - gemoffeld
N17	sectionaalpoorten _ aluminium, RAL 1035 - gemoffeld
N18	regenwaterafvoeren _ zink, natuurkleur
N19	bekleding luifels _ HPL, RAL 1035
N20	bekleding luifels _ HPL, RAL 8029
N21	bekleding luifels _ HPL, RAL 1036
N22	kolom _ staal, RAL 1035 gelakt
N23	kolom _ staal, RAL 8029 gelakt
N24	kolom _ staal, RAL 1036 gelakt
N25	keerwanden _ prefab betonelementen, kleur betongrijs



- voor alle hoeveelheden en dergelijke over gewapend beton en staalconstructies zijn de gegevens en de studieplannen van de bevoegde ingenieur (IR) te volgen
- alle funderingen dienen aangelegd op vaste grond en vorstvrije diepte; hier zijn de gegevens volgens de studieplannen van de bevoegde ingenieur (IR) te volgen
- alle leidingen in volle grond behoren tot het bundel ruwbouw en worden uitgevoerd in kunststofbuizen, tenzij afzonderlijk vermeld op de plannen / de doormeter van de rioleringsbuizen bedraagt Ø 110 mm, tenzij anders aangegeven op de plannen / de rioleringsniveau's zijn ter titel van inlichting gegeven en door de aannemer te controleren
- voor het afvoeren van regenwater zijn de dakkolken alsook de aansluitingen binnen en buiten het gebouw in het bundel ruwbouw begrepen / de overige leidingen behoren tot de bundels technieken / de spuwvers worden geplaatst 10 cm boven het peil van de dakkolken
- alle ruwbouwafmetingen zijn ter titel van inlichting gegeven en door de aannemer te controleren

Bouwheer	RIJCKMANS NV Breedpadstraat 26 B-3870 Heers
bestuurders	T E danny@rijckmans.be
Architect	PATERNOTTE ARCHITECTEN by PATERNOTTE VANBRABANT ARCHITECTEN BV Gorsemweg 71 B-3800 SINT-TRUIDEN
Bernhard PATERNOTTE Benjamin VANBRABANT bestuurders	T +32 11 68 68 06 E info@pa-ar.be
	G G +32
	G +32 477 50 74 44 G +32 497 35 00 58

de bouwheer (BH)	de architect (PA)	de aannemer (AR)
	Bernard PATERNOTTE designer / INTERAGANT besuiskosten patiëntische variërende architecten bv	